



KN95口罩包装机

GP-180



多种包装方式 30-100包/分



智能化



速度快



省耗材



效果好

多种包装方式
30-100包/分

GP-180

产品简介/INTRODUCTION

KN95口罩包装机是我司自主生产设计的一款专用于各类口罩包装生产的包装机，采用伺服控制，袋长即设即切，一步到位，省时省膜，操作简单，包装速度达30-100包/分钟，支持一次性医用口罩1个包，5个包，10个包，20个包，N95一个包等多种包装方式，适合批量性大规模口罩包装生产。

产品特性/CHARACTERISTICS



- **超宽包装范围**：无论色标跟踪或者固定长度模式，适用包装长度范围在60mm-600mm。可定制更长包装范围。
- **无轴传动技术**：三轴之间采用无轴传动技术，没有机械连接，各轴直接由伺服电机带减速机构。
- **自动变速切刀**：切刀变速运行，速度曲线自动生成，不用手工调节，省机械凸轮。
- **更快包装速度**：在色标跟踪模式下，包装速度30-100包/分钟（双刀）。
- **色标跟踪的高精度**：跟踪精度高至0.1mm。
- **精确防空包**：无论物料供应是否连续、间断，在任何情况下，系统均能自动精确保证每一个包装膜内均有物料，防止空包出现，实现包装材料的零损耗。
- **包料偏差不切**：如果检测到物料在膜上位置发生移位，切刀停下，待物料排出后，切刀自动恢复运行。
- **自动贴膜技术**：内置不停机自动贴膜功能。
- **切刀力矩保护**：系统自动检测切刀的受力情况，当切刀碰到硬物，阻力大于设定的力矩保护值，瞬间停下并回退，待物料排出后，可恢复运行，无须复位，力矩保护值大小在触摸屏上可以自由设定。
- **特殊功能可定制**：可按客户工艺要求定制更多高级功能。
- **高性价比**：整机性能远超过目前行业内二变频，一伺服，一变频二伺服系统。

N95口罩包装机

产品参数/PARAMETERS

型号MODEL	N95口罩包装机
机型 (Model)	GP-180
包装膜宽度(Film width)	90-400mm
制袋长度 (Bag length) (扁平带)	60-500mm
制袋宽度(Bag width) (空袋宽)	35-160mm
产品高度(Product height)	5-60mm
包装速度(Packaging speed)	30-100包/分钟
包装材料(Packaging materials)	PP、PE、PVC、PS、EVA、PET、PVDC+PVC
电源规格(Power)	220V,50Hz,5KW
主电机功率	1.55KW
加热功率	2.1KW
机器尺寸(Machine size)	长1730mm*宽930mm*高1370mm 注：1730为主机，整机长为4000mm
机器重量(Machine weight)	400Kg
机器噪音 (Noise)	≤75分贝
成袋合格率(Passing rate)	≥97%
封口压力(Sealing pressure)	15 (牛顿/毫米 ²)

名称	品牌
光电眼	百德利
反射电眼	劳易测
接近开关	百德利
护指开关	长信
伺服电机	运控
触摸屏	运控
小排气扇	SUNON
空气开关	环宇
继电器	欧姆龙
继电器插座	欧姆龙
直流稳压器	施耐德
固态继电器	桥顿
变压器	阳汇
滤波器	凯力
电磁阀	亚德客
二联体	亚德客
伺服驱动器	运控

注：因本公司产品不断更新换代，若有改动，恕不另行通知，敬请谅解！